

◆ 十二面體聲源套件DSS1



◆ 產品介紹

支援AC110V~220V 供電，輕巧便攜，使用方便；
 支援1路Line-in輸入；
 支援1路功放輸出(與十二面體球連接)；
 支援輸出旋鈕5檔音量調節；
 內建音源：掃頻、白雜訊、粉雜訊訊號，支援旋鈕進行選擇；
 支援5個內建聲源，1個聲源可自行更換；
 支援射頻遙控器選擇音源、開始/暫停、音量大小；
 內建藍牙模組，與諦聽DT Acoustic APP連接，用於遠端控制音量大小、暫停和開始；
 全指向聲源，向各個方向均衡傳輸聲音，確保結果的可重現性和可靠性；
 其性能指標符合JJF1468-2014《無指向性聲源校準規範》的要求；
 結合諦聽聲學軟體與DT Acoustic APP，可對建築環境中建築空間的聲學性能進行測量與分析，精準專業；
 產品配置防護箱，防撞易推拉，方便外帶測試。
 可在室內和建築聲學等測試中用作點聲源，主要用作混響時間測量、隔聲量測量、廳堂音質測量、房間吸聲量測量、反射係數或吸收係數測量以及戶外聲傳播使用等

◆ 技術參數

十二面體揚聲器	
最大總輸出功率	180W
自生噪音	3.4Ω
最大聲功率級	107dB 1kHz
頻率工作範圍	80Hz~16kHz
輸出介面	4腳Speakon
重量	5.25 kg
尺寸	中300mm
參考聲級	94dB@1kHz/114dB@1kHz
工作條件	-10~50°C,相對濕度≤90%無凝露，65kPa -108kPa

功率放大器	
最大總輸出功率	238W,4Q(@1%THD)
頻率響應	20Hz-20kHz
負載電阻	≥32
動態範圍	29.753dbv
輸出介面	4腳Speakon
THD	0.020%@-10dBV 1KHz
信噪比	≥93.db
重量	2.8kg
LED提示-保護	高溫，過流等情況下擴大機自動關閉輸出，具備自動重試功能